



LEDZARD
duct illumination

Illumination Art
Junack®

リ・ガード ダクトイルミネーション for LEXUS NX 取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

商品内容

- ◇ LEDZARDダクトイルミネーション × 左右各1個
- ◇ エレクトロタップ × 4個
- ◇ 製品保証書 × 1通

※本製品は純正部品を加工した商品です。純正部品には製造元の会社名が入っている場合がございます。
本製品に関してのお問い合わせは製造元ではなく弊社までお願い致します。

注意事項

※本製品はDC12V用として開発、製作しております。

取付けに関して

- 本製品をお取付け前に必ず仮点灯を行って下さい。
白ライン入り黒線(+)、黒線(-)をバッテリー等に接続すると点灯致します。
 - 仮点灯の段階で点灯しなかった場合はお取付けされる前に弊社までご連絡下さい。
お取付け後の点灯不良は初期不良対象外となります。
 - 配線を取り回す際は熱の影響を受けず、また負担がかからないように注意して下さい。
また、配線がBSMレーダーの表面に干渉しないようにご注意ください。
 - 作業前に安全の為必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。
- ☆すべての作業において部品同士の干渉や配線の咬み込み等を注意し、必要に応じて
テープ留めなどを行って下さい



取付け方法

- ① 車両のリアバンパーを整備書等を参考に外して下さい。
- ② 左右にある純正ダクトを外し本製品を装着して下さい。
- ③ 配線はバンパー内部を利用し、表から見えないように配策して下さい。
- ④ 右画像のテールランプから外した丸型カプラーを参考に、検電ペン等を使用してスモールに(+)線を結線して下さい。次にアース線に(-)線を結線して下さい。

⚠ 注意

左右の配線をまとめる際は下記QRコードから共通取扱い説明保証規定書をよく読み作業を行って下さい。

共通取扱い説明保証規定書→



- ⑤ 配線の干渉等が無いか確認しながら取外した部品をすべて正常な状態に復元します。
本製品が点灯するか動作チェックを行って下さい。

車両すべての動作・機能が正常に動作することを確認して下さい。

